



Breezeless<sup>+</sup>

**MIDEA RAC**

**ΜΑΙΟΣ 2021**





# Prime Series

Inverter

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:	MA2-09NXD0-XI	MA2-12NXD0-XI	MA2-18NXD0-I	MA2-24NXD0-I
Τύπος Λειτουργίας	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)
Ψυκτική απόδοση Btu/h	9000 (3500-11000)	12000 (3700-14000)	17700 (6524-20977)	24000 (9045-28163)
Θερμική απόδοση Btu/h	10000 (2800-11500)	13000 (3700-14400)	19000 (3552-23600)	25000 (9963-29121)
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+	A+	A+
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης	A+++	A+++	A+++	A+++
Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη)	6.2	6.1	6.6	6.1
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης (θέρμανση)	4.0	4.0	4.0	4.0
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής (θέρμανση)	5.1	5.1	5.1	5.1
Επίπεδο Θορύβου dB(A) <sub>Lp</sub> (Y/M/X/H) Εσωτερικής Μονάδας	36/30/26/21	38/34/28/22	43/36/30/22	47/40/33/22
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) <sub>Lw</sub>	54	54	58	61
Επίπεδο Θορύβου dB(A) <sub>Lp</sub> (H) Εξωτερικής Μονάδας	55.5	56	56.5	60
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) <sub>Lw</sub>	63	65	65	69
Παροχή Αέρα m <sup>3</sup> /h (Y/M/X) Εσωτερική	520/460/340	600/500/360	860/690/560	1050/860/700
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm	285x805x205	285x805x205	302x958x223	325x1038x235
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm	495x720x270	495x720x270	554x800x333	702x845x363
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας (Καθαρό) kg	7,9/22,7	7,9/22,7	10,3/34,0	12,8/51,5

### Ψύξη/Θέρμανση

1. Super Cool
2. Flash Cooling/Heating
3. Κάθετη Ταλάντωση Περισίδων
4. Λειτουργία Ελάχιστης Θέρμανσης 8°C
5. Αυτόματη Επανεκκίνηση

### Άνεση

1. Favorite Cool
2. Follow Me
3. Τεχνολογία GA Stepless
4. Do Not Disturb
5. Anti-cold air
6. Έξυπνη Απόψυξη

### Έξυπνες Τεχνολογίες

1. Wi-Fi Ready
2. Εβδομαδιαία Χρονοπρογράμματα
3. Έξυπνη Λειτουργία Ύπνου
4. Έξυπνη Διάγνωση
5. i-Remote/Hotel Menu
6. Μνήμη θέσης περισίδων

### Κατανάλωση

1. Gear Change
2. iECO
3. Standby < 1W

### Καθαρού Αέρα

1. Super Ιονιστής
2. Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας
3. Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα
4. Φίλτρο Bio
5. Αυτοκαθαρισμός

### Αντοχή/Αξιοπιστία

1. Περιβλήμα Diamond Cabinet
2. Προστασία Golden Fin
3. Χρήση Έκτακτης Ανάγκης
4. Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού



# Blanc Series

Inverter



εξειδικευμένο προϊόν

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:	MA-09NXD0-XI	MA-12NXD0-XI	MA-18NXD0-I	MA-24NXD0-I
Τύπος Λειτουργίας	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)
Ψυκτική απόδοση Btu/h	9000 (3500-11000)	12000 (3700-14000)	17700 (6524-20977)	24000 (9045-28163)
Θερμική απόδοση Btu/h	10000 (2800-11500)	13000 (3700-14400)	19000 (3552-23600)	25000 (9963-29121)
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+	A+	A+
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης	A+++	A+++	A+++	A+++
Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη)	6.2	6.1	6.6	6.1
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης (θέρμανση)	4.0	4.0	4.0	4.0
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής (θέρμανση)	5.1	5.1	5.1	5.1
Επίπεδο Θορύβου dB(A) <sub>Lp</sub> (Y/M/X/H) Εσωτερικής Μονάδας	36/30/26/21	38/34/28/22	43/36/30/22	47/40/33/22
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) <sub>Lw</sub>	54	54	58	61
Επίπεδο Θορύβου dB(A) <sub>Lp</sub> (H) Εξωτερικής Μονάδας	55.5	56	56.5	60
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) <sub>Lw</sub>	63	65	65	69
Παροχή Αέρα m <sup>3</sup> /h (Y/M/X) Εσωτερική	520/460/340	600/500/360	860/690/560	1050/860/700
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Y x Π x B) mm	285x805x205	285x805x205	302x958x223	325x1038x235
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Y x Π x B) mm	495x720x270	495x720x270	554x800x333	702x845x363
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας (Καθαρό) kg	7,9/22,7	7,9/22,7	10,3/34,0	12,8/51,5

### Ψύξη/Θέρμανση

1. Super Cool
2. Flash Cooling/Heating
3. Κάθετη Ταλάντωση Περισίδων
4. Λειτουργία Ελάχιστης Θέρμανσης 8°C
5. Αυτόματη Επανεκκίνηση

### Άνεση

1. Favorite Cool
2. Follow Me
3. Τεχνολογία GA Stepless
4. Do Not Disturb
5. Anti-cold air
6. Έξυπνη Απόψυξη

### Έξυπνες Τεχνολογίες

1. Wi-Fi kit ασύρματου ελέγχου
2. Εβδομαδιαία Χρονοπρογράμματα
3. Έξυπνη Λειτουργία Ύπνου
4. Έξυπνη Διάγνωση
5. I-Remote/Hotel Menu
6. Μνήμη θέσης περισίδων

### Κατανάλωση

1. Gear Change
2. iECO
3. Standby < 1W

### Καθαρού Αέρα

1. Super Ιονιστής
2. Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας
3. Φίλτρο Bio
4. Τριπλό Φίλτρο
5. Αυτοκαθαρισμός

### Αντοχή/Αξιοπιστία

1. Περιβλήμα Diamond Cabinet
2. Προστασία Golden Fin
3. Χρήση Έκτακτης Ανάγκης
4. Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού



Εγγύηση Προμηθευτή: 10 χρόνια για το συμπιεστή, 3 χρόνια για τα υπόλοιπα μέρη της μονάδας



# XtremeSave Lite Series

Inverter

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:	AG-09NXD0-I	AG-12NXD0-I	AG-18NXD0-I	AG-24NXD0-I
Τύπος Λειτουργίας	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)
Ψυκτική απόδοση Btu/h	9000 (3500~11000)	12000 (4700~14700)	18000 (11570~20130)	24000 (7200~28000)
Θερμική απόδοση Btu/h	10000 (2800~11500)	13000 (3650~14950)	19000 (10580~19960)	25000 (5300~28000)
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+	A+	A+
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης	A+++	A+++	A+++	A+++
Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη)	7,4	7,0	7,0	6,4
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης (θέρμανση)	4,1	4,2	4,0	4,0
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής (θέρμανση)	5,3	5,5	5,1	5,1
Επίπεδο Θορύβου dB(A) <sub>lp</sub> (Y/M/X/H) Εσωτερικής Μονάδας	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20	46/37/34.5/21
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) <sub>Lw</sub>	54,0	56,0	56	62
Επίπεδο Θορύβου dB(A) <sub>lp</sub> (H) Εξωτερικής Μονάδας	55,5	55,0	57	60
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) <sub>Lw</sub>	62,0	62,0	65	67
Παροχή Αέρα m <sup>3</sup> /h (Y/M/X) Εσωτερική	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1090/770/610
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Y x Π x B) mm	291x726x210	295x835x208	241x969x320	244x1083x336
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Y x Π x B) mm	495x720x270	495x720x270	554x874x330	673x955x342
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας (Καθαρό) kg	8,0/23,5	8,7/23,7	11,2/33,5	13,6/43,9

<ol style="list-style-type: none"> <li>Flash Cooling/Heating</li> <li>Low Ambient Heating (-25°C)</li> <li>High Ambient Cooling (+50°C)</li> <li>Turbo Mode</li> <li>Αυτόματη Επανεκκίνηση</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Κάθετη &amp; Οριζόντια διανομή</li> <li>Follow Me</li> <li>Gear Change</li> <li>Low Noise</li> <li>Anti-cold air</li> <li>GA Stepless</li> <li>Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi kit ασύρματου ελέγχου</li> <li>Λειτουργία Breeze Away</li> <li>Εβδομαδιαία Χρονοπρογράμματα</li> <li>Έξυπνη Λειτουργία Ύπνου</li> <li>Έξυπνη Διάγνωση</li> <li>I-Remote/Hotel Menu</li> <li>Μνήμη θέσης περσίδων</li> </ol>
<b>Κατανάλωση</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gear Change</li> <li>iECO</li> <li>Standby &lt; 1W</li> </ol>	<b>Καθαρού Αέρα</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Super Ιονιστής</li> <li>Φίλτρο Ιονισμού</li> <li>Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας</li> <li>Φίλτρο Bio Hepar</li> </ol>	<b>Αντοχή/Αξιοπιστία</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Περίβλημα Diamond Cabinet</li> <li>Προστασία Golden Fin</li> <li>Χρήση Έκτακτης Ανάγκης</li> <li>Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού</li> </ol>



# XtremeSave Series

Inverter



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:	AG-09NXD1-XI	AG-12NXD1-XI
Τύπος Λειτουργίας	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)
Ψυκτική απόδοση Btu/h	9000 (3500~11000)	12000 (4700~14700)
Θερμική απόδοση Btu/h	10000 (2800~11500)	13000 (3650~14950)
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+++	A+++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης	A+++	A+++
Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη)	8,5	8,5
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης (θέρμανση)	4,2	4,3
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής (θέρμανση)	5,2	5,8
Επίπεδο Θορύβου dB(A) <sub>lp</sub> (Y/M/X/H) Εσωτερικής Μονάδας	37/29/22/21	38/33/22/21
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) <sub>Lw</sub>	56,0	60,0
Επίπεδο Θορύβου dB(A) <sub>lp</sub> (H) Εξωτερικής Μονάδας	55,5	55,0
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) <sub>Lw</sub>	62,0	64,0
Παροχή Αέρα m <sup>3</sup> /h (Y/M/X) Εσωτερική	510/360/300	520/370/310
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Y x Π x B) mm	208x835x295	208x835x295
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Y x Π x B) mm	555x765x303	555x765x303
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας (Καθαρό) kg	8,7/26,2	8,7/26,4

## Ψύξη/Θέρμανση

- Flash Cooling/Heating
- Low Ambient Heating (-25°C)
- High Ambient Cooling (+50°C)
- Λειτουργία Ελάχιστης Θέρμανσης 8°C
- Turbo Mode
- Αυτόματη Επανεκκίνηση

## Άνεση

- Κάθετη & Οριζόντια διανομή
- Follow Me
- Gear Change
- Low Noise
- Anti-cold air
- GA Stepless
- Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού

## Έξυπνες Τεχνολογίες

- Wi-Fi kit ασύρματου ελέγχου
- Λειτουργία Breeze Away
- Εβδομαδιαία Χρονοπρογράμματα
- Έξυπνη Λειτουργία Ύπνου
- Έξυπνη Διάγνωση
- I-Remote/Hotel Menu
- Μνήμη θέσης περσίδων

## Κατανάλωση

- Gear Change
- iECO
- Standby < 1W

## Καθαρού Αέρα

- Super Ιονιστής
- Φίλτρο Ιονισμού
- Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας
- Φίλτρο Bio Hepa

## Αντοχή/Αξιοπιστία

- Περιβλήμα Diamond Cabinet
- Προστασία Golden Fin
- Χρήση Έκτακτης Ανάγκης
- Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού



# BreezeleSS+ Series

Inverter

## 19db



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:	MSFAAU-09HRFN8-I	MSFAAU-12HRFN8-I
Τύπος Λειτουργίας	Ψ/Θ (C/H)	Ψ/Θ (C/H)
Ψυκτική απόδοση Btu/h	9000 (2900-11200)	12000 (4500-14900)
Θερμική απόδοση Btu/h	10000 (2700-11500)	13000 (3000-15500)
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+++	A+++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης	A+++	A+++
Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη)	8.5	8.5
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Μέσης (θέρμανση)	4.6	4.6
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θερμής (θέρμανση)	5.6	5.6
Επίπεδο Θορύβου dB(A) <sub>Lp</sub> (Y/M/X/H) Εσωτερικής Μονάδας	38.0/35.0/20.5/19.0	38.5/35.5/21.0/20.5
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) <sub>Lw</sub>	55	57
Επίπεδο Θορύβου dB(A) <sub>Lp</sub> (H) Εξωτερικής Μονάδας	55.0	55.5
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) <sub>Lw</sub>	59	63
Παροχή Αέρα m <sup>3</sup> /h (Y/M/X) Εσωτερική	610/500/380	640/520/400
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Y x Π x B) mm	325x940x193	325x940x193
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Y x Π x B) mm	554x800x333	554x800x333
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας (Καθαρό) kg	10,7/29,3	10,7/29,3

### Ψύξη/Θέρμανση

1. Μεγάλη Γωνία Διανομής Αέρα 70cm
2. Δυνατός Συμπιεστής (6sec → 65Hz)
3. Speedy Cool Fan 40sec
4. Speedy Heat Fan 60sec
5. Low Ambient Heating (-25°C)
6. High Ambient Cooling (+50°C)
7. Turbo Mode
8. Κάθετη Ταλάντωση Περισίδων
9. Λειτουργία Ελάχιστης Θέρμανσης 8°C
10. Αυτόματη Επανεκκίνηση

### Άνεση

1. Διπλή Περίδα – Twin Flap με:
  - 7.928 μικρό-οπές
  - 3 θέσεις επιλογής
2. S-Wing 2 αντίθετες πλαϊνές εκτροπές αέρος 360°
3. Πολύ χαμηλός θόρυβος 19dB
4. Τεχνολογία GA Stepless
5. Do Not Disturb
6. Anti-cold air
7. Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού

### Έξυπνες Τεχνολογίες

1. Wi-Fi kit ασύρματου ελέγχου
2. Έλεγχος Υγρασίας (30% ~90%)
3. Εβδομαδιαία Χρονοπρογράμματα
4. Έξυπνη Λειτουργία Ύπνου
5. Λειτουργία Sweet Dreams
6. Λειτουργία Active Clean
7. iRemote
8. Μνήμη θέσης περισίδων
9. Follow Me
10. Έξυπνη Διάγνωση

### Κατανάλωση

1. Τεχνολογία Gear Change
2. iECO

### Καθαρού Αέρα

1. Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας
2. Φίλτρο Ιονισμού
3. Φίλτρο Τριπλής Δράσης

### Αντοχή/Αξιοπιστία

1. Περιβλήμα Diamond Cabinet
2. Προστασία Golden Fin
3. Χρήση Έκτακτης Ανάγκης
4. Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού



Εγγύηση Προμηθευτή: 10 χρόνια για το συμπιεστή, 3 χρόνια για τα υπόλοιπα μέρη της μονάδας

# Επιδαπέδια Ντουλάπα

1Phase

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:	
Κωδικός Εσωτερικής Μονάδας	<b>MFYA400-24ARFN1-QRD0W</b>
Κωδικός Εξωτερικής Μονάδας	<b>MOX401UL-24AFN1-QRD0W</b>
Τύπος Λειτουργίας	Ψ/Θ (C/H)
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Ψυκτική απόδοση Btu/h	24000(2340~29100)
Θερμική απόδοση Btu/h	26000(9600~33400)
Ενεργειακή Κλάση Ψ/Θ Μέση/Θ Θερμής	A++/A+/A++
Επ/κός βαθμός εν/κής απόδοσης (SEER) (Ψ)	6.1
Επ/κός βαθμός εν/κής απόδοσης (SCOP) Μέσης (Θ)/Θερμής (Θ)	4.0/4.6
Επίπεδο Θορύβου dB(A) <sub>LP</sub> (Y/M/X) Εσωτερικής Μονάδας	39.5/37.5/34.5
Επίπεδο Θορύβου dB(A) <sub>LP</sub> (H) Εξωτερικής Μονάδας	58.5
Παροχή Αέρα m <sup>3</sup> /h (Y/M/X) Εσωτερική	990/760/640
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Y x Π x B) mm	1775x405x405
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Y x Π x B) mm	673x890x342
Βάρος Εσωτ.Μονάδας /Εξωτ.Μονάδας kg	29.9/44.7
Ψυκτικό Υγρό	R410
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch)	Φ6.35/(1/4")/Φ12.7(1/2")
Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m	50/25
Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Ψύξη/Θέρμανση °C	-15~50/-15~24



- Golden Fin
- Φίλτρο Κατακράτησης
- Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Βοηθητικές Αντιστάσεις
- Λειτουργία Low Ambient,
- Sleep mode
- Λειτουργία Anti Cold Air
- Αυτόματη Επανεκκίνηση
- Χρονοδιακόπτης 24ωρών & επικοινωνία μέσω εφαρμογής

# Επιδαπέδια Ντουλάπα

## 3Phase

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:	
Κωδικός Εσωτερικής Μονάδας	<b>MFGD-48HRFN8-QRDO</b>
Κωδικός Εξωτερικής Μονάδας	<b>MOE30U-48HFN8-RRDO</b>
Τύπος Λειτουργίας	Ψ/Θ (C/H)
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph	380-415V~ 50Hz, 3Ph
Ψυκτική απόδοση Btu/h	48000(16917~52749)
Ψυκτική απόδοση kW	14.07(4.96-15.46)
Θερμική απόδοση Btu/h	55000(15000~63081)
Θερμική απόδοση kW	16.12(4.40-18.49)
Ενεργειακή Κλάση Ψ/Θ Μέση/Θ Θερμής	A++/A+/A+++
Επ/κός βαθμός εν/κής απόδοσης (SEER) (Ψ)	6.1
Επ/κός βαθμός εν/κής απόδοσης (SCOP) Μέσης (Θ)/Θερμής (Θ)	4.0/5.1
Επίπεδο Θορύβου dB(A) <sub>lp</sub> (Y/M/X) Εσωτερικής Μονάδας	55/53/51.5
Επίπεδο Θορύβου dB(A) <sub>lp</sub> (H) Εξωτερικής Μονάδας	66.0
Παροχή Αέρα m <sup>3</sup> /h (Y/M/X) Εσωτερική	2413/2222/2027
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Y x Π x B) mm	1935x629x456
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Y x Π x B) mm	1333x952x415
Βάρος Εσωτ.Μονάδας /Εξωτ.Μονάδας kg	58.4/106.7
Ψυκτικό Υγρό	R32
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch)	Φ9.5/(3/8")/Φ15.9(5/8")
Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m	65/30
Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Ψύξη/Θέρμανση °C	-15~50/-15~24



- Golden Fin
- Φίλτρο Κατακράτησης
- Ηλεκτρικό άνοιγμα περσίδων
- Ταλάντωση περσίδων Δ-A
- Λειτουργία Αφύγρυνσης (Dry)
- Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Λειτουργία Avoid Direct
- Λειτουργία Low Ambient
- Οθόνη Ελέγχου
- Sleep mode
- Λειτουργία Anti Cold Air
- Αυτόματη Επανεκκίνηση
- Χρονοδιακόπτης 24ωρών
- Δυνατότητα απομακρυσμένου εσύρματου χειριστήριου



# Επιδαπέδια Ντουλάπα

## 3Phase

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:	
Κωδικός Εσωτερικής Μονάδας	<b>MFGA-55FN1RDO</b>
Κωδικός Εξωτερικής Μονάδας	<b>MOU-55FN1-RDO</b>
Τύπος Λειτουργίας	Ψ/Θ (C/H)
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph	380-415V~ 50Hz, 3Ph
Ψυκτική απόδοση Btu/h	55000(16500~63250)
Ψυκτική απόδοση kW	16.12(4.84~18.54)
Θερμική απόδοση Btu/h	58000(17400~69600)+12000
Θερμική απόδοση kW	17.0(5.1~20.4)+3.52
Ενεργειακή Κλάση Ψ/Θ Μέση/Θ Θερμής	A++/A+/A+++
Επ/κός βαθμός εν/κής απόδοσης (SEER) (Ψ)	6.0
Επ/κός βαθμός εν/κής απόδοσης (SCOP) Μέσης (Θ)/Θερμής (Θ)	4.0/5.1
Επίπεδο Θορύβου dB(A) <sub>lp</sub> (Y/M/X) Εσωτερικής Μονάδας	58/54/49
Επίπεδο Θορύβου dB(A) <sub>lp</sub> (H) Εξωτερικής Μονάδας	67
Παροχή Αέρα m <sup>3</sup> /h (Y/M/X) Εσωτερική	2285/1927/1479
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Y x Π x B) mm	1925x610x390
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Y x Π x B) mm	1333x952x410
Βάρος Εσωτ.Μονάδας /Εξωτ.Μονάδας kg	60.8/112.8
Ψυκτικό Υγρό	R410
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch)	Φ9.5/(3/8")/Φ15.9(5/8")
Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m	65/30
Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Ψύξη/Θέρμανση °C	-15~50/-15~24



- Golden Fin
- Φίλτρο Κατακράτησης
- Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Βοηθητικές Αντιστάσεις
- Λειτουργία Low Ambient
- Οθόνη Ελέγχου
- Sleep mode
- Λειτουργία Anti Cold Air
- Αυτόματη Επανεκκίνηση
- Χρονοδιακόπτης 24ωρών
- Κλείδωμα τοπικού χειριστηρίου
- Εύκολη Συντήρηση
- Εύκολος καθαρισμός

# ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ



## Φορητοί Αφυγραντήρες

DE - DF



Κωδικός:	MDDE-10DEN7-QA3	MDDF-16DEN7-QA3_wifi	MDDF-20DEN7-QA3_wifi
<b>Τεχνικά Χαρακτηριστικά:</b>			
Ψυκτικό Υγρό	R290	R290	R290
Τροφοδοσία Ισχύος (Θ 27οC, ΣΥ 60%)	200W	270W	280W
Ρεύμα Λειτουργίας	1,2A	1,7A	1,7A
Αφύγραση	10L/day	16L/day	20L/day
Χωρητικότητα Δοχείου	2,0L	3,0L	3,0L
Παροχή Αέρα (High/Medium/Low) m3/h	100/-/-	150/122/74	168/125/99
Επίπεδο Θορύβου (High/Medium/Low)	42dB(A)	46/43/37dB(A)	46/43/37dB(A)
Θερμοκρασία Λειτουργίας	5-32οC	5-32οC	5-32οC
<b>Λειτουργίες:</b>			
Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων	-	✓	✓
Έλεγχος Wi-Fi (προεγκατεστημένο USB kit)	-	✓	✓
Φίλτρο Bio	-	✓	✓
Αυτοδιάγνωση & Αυτοπροστασία	-	✓	✓
Έξυπνη Αφύγραση	-	✓	✓
Ένδειξη γεμάτου δοχείου & Προστασία Υπερχείλισης	✓	✓	✓
Αυτόματη Απόψυξη	✓	✓	✓
Αυτόματη Επανεκκίνηση	✓	✓	✓
Χρονοδιακόπτης	-	✓	✓
Προστασία Golden Fin	✓	✓	✓
<b>Επιπλέον:</b>			
Οθόνη LED	-	✓	✓
Ροδάκια Εύκολης Μεταφοράς	✓	✓	✓
Βοηθητική Λαβή Μεταφοράς	✓	✓	✓
<b>Διαστάσεις, Βάρος:</b>			
Διαστάσεις (Π x Β x Υ) mm	300x237x413	350x245x510	350x245x510
Βάρος kg	11,0	15	15,1
EAN Codes	5207060709927	5207060709934	5207060709941

