

SHARP

Κλιματιστικές συσκευές τοίχου Inverter 2019
Ψυκτικό υγρό R32



Μοντέλο (εσωτ.)		AY-X9WSRG	AY-X12WSRG	AY-X18WSRG	AY-X24WSRG	
Μοντέλο (εσωτ.)		AE-X9WSR	AE-X12WSR	AE-X18WSR	AE-X24WSR	
Ψυκτική ικανότητα	W	2600 (900-3400)	3500 (1100-4160)	5200 (1800-6100)	7030 (2080-7940)	
	Btu/h	9000 (3100-11600)	12000 (3800-14200)	18000 (6200-20900)	24000 (7100-27120)	
Θερμαντική ικανότητα	W	2930 (820-3370)	3800 (1080-4220)	5560 (1380-6740)	7330 (1610-8800)	
	Btu/h	10000 (2800-11500)	13000 (3700-14400)	19000 (4700-23000)	25000 (5500-30000)	
Παροχή ρεύματος	V/Hz/ph	220-240/50/1				
Καταναλισκόμενη ισχύς (ψύξη)	W	710(100-1240)	1237(130-1580)	1539(140-2360)	2344(160-2960)	
Καταναλισκόμενη ισχύς (θέρμανση)	W	739(120-1200)	964(100-1680)	1480(200-2410)	2035(260-3140)	
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	A	3,1(0,4-5,4)	5,3(0,5-6,9)	6,9(0,6-10,3)	10,2(0,7-13,3)	
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	A	3,2(0,5-5,2)	4,19(0,4-6,9)	6,4(0,9-10,5)	10,2(1,1-13,3)	
SEER	--	6,2	6,1	7,1	6,1	
SCOP(μεσαία ζώνη)	--	4,0	4,0	4,0	4,0	
Ενεργειακή κατηγορία	Ψύξη	--	A++	A++	A++	
	Θέρμανση (μεσαία ζώνη)	--	A+	A+	A+	
Παροχή αέρα	m ³ /h	466/360/325	534/404/305	840/680/540	980/810/662	
Στάθμη θορύβου	Εσωτερικό	dB (A)	39/34/28	41/37/30	42/36,5/26,5	44,5/40,7/34,5
	Εξωτερικό		55,5	56	55,5	59,5
Διαστάσεις	Εσωτερικό	mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Εξωτερικό		700x550x270	700x550x270	800x554x333	845x702x363
Βάρος	Εσωτερικό	Kg	7,6	7,6	10	12,3
	Εξωτερικό		22,8	22,8	34	51,5
Διατομή σωληνώσεων	Υγρού	inch	1/4	1/4	1/4	3/8
	Αερίου		3/8	3/8	1/2	5/8
Ψυκτικό υγρό/Βάρος	Kg	R32/0,5	R32/0,5	R32/1,0	R32/1,6	
Μήκος σωληνώσεων χωρίς συμπλήρωμα	m	5	5	5	5	
Συμπλήρωμα ψυκτικού υγρού	g/m	12	12	12	24	
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	m	25	25	30	50	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10	10	20	25	
Όρια λειτουργίας εσωτερικό	Ψύξη	°C	17-32	17-32	17-32	17-32
	Θέρμανση	°C	0-30	0-30	0-30	0-30
Όρια λειτουργίας εξωτερικό	Ψύξη	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
	Θέρμανση	°C	-15-30	-15-30	-15-30	-15-30

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυτόματη λειτουργία, αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα, λειτουργία turbo
Λειτουργία ύπνου, λειτουργία Eco, λειτουργία Follow me
Χρονοδιακόπτης 24H, Auto restart, Αυτόματη κίνηση περσίδων, Φίλτρο cold catalyst
Υπενθύμηση καθαρισμού φίλτρου, προστασία για διαρροή ψυκτικού υγρού

SHARP

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
ΖΑΜΠΑ Α.Ε.
Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 42 - 12133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ. 210-5747655 FAX 210-5755066
www.zampa.gr